




**Sensors
& Systems**

Strumenti per la misura
di livello, densità e portata
di liquidi
e
di pressione e temperatura
per gas e vapori.

*Instruments for measuring
level, density and flow
of liquids
and
pressure and temperature
of gases and vapours.*



Water, Food, Beverage, Chemical & Pharmaceutical Industry



Water, Food, Beverage, Chemical & Pharmaceutical Industry

■ Da oltre 30 anni innovazione, qualità e servizio su misura

Dal 1974 Valcom® progetta, sviluppa e costruisce strumentazione per la misura ed il controllo dei processi nel settore industriale. Nostre caratteristiche sono la flessibilità, la concezione produttiva di qualità, l'ottimizzazione dei costi di produzione ed il rispetto dei termini di consegna, così da costituire la soluzione giusta e vantaggiosa per il nostro cliente.

Oltre 30 anni di esperienza ed il continuo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni innovative fanno di Valcom® il partner ideale nella fornitura di strumentazione di misura e controllo nei vostri processi sia nel settore acque, per pozzi, falde, dighe, sia per i settori alimentare, chimico, farmaceutico, cementizio e dell'acciaio.

I nostri prodotti hanno ottenuto i certificati dei principali enti di verifica internazionali e vengono venduti direttamente o attraverso distributori presenti nei principali paesi del mondo. La vasta gamma di produzione include strumenti con attacchi al processo filettati, flangiati, sanitari e speciali, sia nella versione integrale che remota; sono inoltre disponibili strumenti completi di capillare e separatori in vari materiali quali HC, HB, Ti, Monel, Ta, da noi prodotti, assemblati e collaudati.

■ *More than 30 years of innovation, quality and service on demand*

Since 1974 Valcom® designs, develops and manufactures measurement and control instruments for industry. Our distinguishing traits are flexibility, high-quality production concept, optimization of production costs and respect of delivery times in order to assure our customer the right and competitive solution.

More than 30 years of experience escorted by continuous efforts in researching and developing innovative solutions, make Valcom® the ideal partner as supplier of measurement and control equipment for water treatment process, wells, chests, lakes as well as various areas such as food and beverage, chemical, pharmaceutical, cement and steel industry.

Our products have obtained certificates approvals from the main international audit institutes and are sold directly or through distributors located in several countries all over the world. Our product range includes instruments with screwed, flanged, sanitary and special connections, featured by integral or remote versions. Capillary and seals manufactured, assembled and tested in our factory are also available, in materials such as HC, HB, Ti, Monel, Ta.

Specifiche tecniche generali

General technical features

T7N

Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello, pressione e vuoto con costruzione in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 100mbar a 1000bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa, assoluta e barometrica
- Uscita: SMART 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.1% / 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7N

Electronic SMART HART® level, pressure and vacuum transmitters with AISI 316 St. St. housing.

- Measuring span: from 100mbar up to 1000bar
- Level: relative
- Pressure: relative, absolute and barometric
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: < 0.1% / 0.25% FS
- Certific./Approvals: EExia ATEX



T79

Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello, pressione e vuoto. Costruzione in acciaio inox AISI 316 e attacco al processo radiale o posteriore, integrale o remoto. Dotabili di apposito montaggio a parete.

- Campo di misura: da 100mbar a 1000bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa, assoluta e barometrica
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.1% / 0.25% FS
- Indicatore e pulsanti opzionali
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T79

Electronic SMART HART® level, pressure and vacuum transmitters with AISI 316 St. St. housing available with integral or remote bottom or back process connections. Equipped with appropriate wall mounting bracket.

- Measuring span: from 100mbar up to 1000bar
- Level: relative
- Pressure: relative, absolute and barometric
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: < 0.1% / 0.25% FS
- Optional display and push buttons
- Certific./Approvals: EExia ATEX



T76

Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello, pressione e vuoto caratterizzati da dimensioni d'ingombro estremamente compatte.

- Campo di misura: da 100mbar a 1000bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa, assoluta e barometrica
- Uscita: SMART 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T76

Electronic SMART HART® level, pressure and vacuum transmitters featured by extremely reduced size.

- Measuring span: from 100mbar up to 1000bar
- Level: relative
- Pressure: relative, absolute and barometric
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: < 0.25% FS
- Certific./Approvals: EExia ATEX



T7K

Trasmettitori elettronici SMART-HART® di pressione differenziale a cella capacitativa caratterizzati da una costruzione completamente in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 1.25mbar a 70bar
- Livello e pressione: differenziale
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.1% / 0.25% FS
- Indicatore e pulsanti opzionali
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX
- Max. pressione statica: 400bar



T7K

Electronic SMART HART® differential pressure transmitters with capacitive cell featured by all AISI 316 St.St. execution.

- Measuring span: from 1.25mbar up to 70bar
- Level and pressure: differential
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: < 0.1% / 0.25% FS
- Optional display and push buttons
- Certific./Approvals: EExia ATEX
- Max. static pressure: 400bar



Specifiche tecniche generali

General technical features

T7D



Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello e pressione differenziale con costruzione in acciaio inox AISI 316 e testa ruotabile di 340°, completi di separatori.

- Campo di misura: da 100mbar a 100bar
- Livello di pressione: differenziale
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.1% / 0.25% FS
- Indicatore e pulsanti opzionali
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7BL-T7BG

Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello o densità con funzionamento basato sul principio di Archimede, in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: livello da 50cm a 20m
densità da 0.3Kg/l a 3Kg/l
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: 5g/l o < 0.15% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7BL-T7BG


Electronic SMART HART® level or density transmitters based on Archimede's buoyancy principle with AISI 316 St. housing.

- Measuring span: level from 50cm up to 20m
density from 0.3Kg/l up to 3Kg/l
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: 5g/l o < 0.15% FS
- Certif./Approvals: EExia ATEX

T7L-27L

Trasmettitori elettronici SMART HART® o analogici di livello a galleggiante a catena reed, in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 40cm a 10m
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART® (T7L) o analogica 4÷20mA (27L)
- Precisione: 5mm
- Peso specifico minimo del fluido: 0.45 Kg/dm³
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7L-27L

Electronic SMART HART® or analog float reed level transmitters, with AISI 316 St. housing.

- Measuring span: from 40cm up to 10m
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol (T7L) or analog 4-20mA (27L)
- Accuracy: 5mm
- Minimum specific weight of liquid: 0.45 Kg/dm³
- Certif./Approvals: EExia ATEX



T7SG

Trasmettitori elettronici SMART HART® per la misura continua del peso specifico di liquidi. Particolare robustezza conferita dalla gabbia di protezione con custodia in acciaio inox AISI 316.

- Lunghezza griglia di protezione: da 0,5m a 6m
- Peso specifico del fluido: da 500g/l a 5000g/l
- Uscita: 4÷20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Sensibilità: 0.1gr/l
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7SG

Electronic SMART HART® transmitters for continuous specific gravity measurement of liquids. Special robustness due to a heavy duty protection cage with AISI 316 St. housing.

- Length of seals protection grid: from 0,5m up to 6m
- Specific gravity of the fluid: from 500g/l up to 5000g/l
- Output: 4÷20mA (2 wires) + HART® protocol
- Sensitivity: 0.1gr/l
- Certif./Approvals: EExia ATEX



Specifiche tecniche generali

General technical features

T7T

Trasmettitori elettronici SMART HART® di temperatura in grado di accettare sensori PT100 (3 fili) caratterizzati da una costruzione completamente in acciaio inox AISI 316.

- Canale di ingresso: sonda PT100, Classe A, Classe B, 1/3 B, 1/10 B
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Risoluzione: 0.015°C per range 1000°C
- Indicatore e pulsanti opzionali
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



T7MPX

Trasmettitori elettronici SMART HART® di temperatura multipunto in grado di accettare fino a 15 termoresistenze. Costruzione in acciaio inox AISI 316.

- Canali d'ingresso: fino a 15 per sonde PT100, Classe A, Classe B 1/3 B, 1/10 B
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Risoluzione: 0.015°C per range 1000°C
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



27

Trasmettitori elettronici di livello, pressione e vuoto per liquidi gas e vapori con custodia Ø max 55mm in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 100mbar a 1000bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa, assoluta e barometrica
- Uscita: 4-20mA (2 fili)
- Precisione: < 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



27

Electronic level, pressure and vacuum transmitters suitable for liquids, gases and vapours, with AISI 316 St. St. housing, Ø max 55mm.

- Measuring span: from 100mbar up to 1000bar
- Level: relative
- Pressure: relative, absolute and barometric
- Output: 4-20mA (2 wires)
- Accuracy: < 0.25% FS
- Certific./Approvals: EExia ATEX

27S

Trasmettitori elettronici SMART HART® di livello, pressione e vuoto con soglie di allarme opzionali e costruzione in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 100mbar a 1000bar
- Contatti: fino a 2 in uscita per soglie di allarme programmabili via HART®
- Livello: relativo
- Pressione: relativa, assoluta e barometrica
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: < 0.25% FS



27S

Electronic SMART HART® level, pressure and vacuum transmitters with optional alarm set points and AISI 316 St. St. housing.

- Measuring span: from 100mbar to 1000bar
- Contacts: up to 2 output contacts for set points programmable via HART®
- Level: relative
- Pressure: relative, absolute and barometric
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: < 0.25% FS



Specifiche tecniche generali


General technical features

85DL



Trasduttori elettronici di pressione con datalogger. Custodia in acciaio inox AISI 316. I dati memorizzati sono scaricabili su computer, notebook o palmari.

- Campo di misura: da 100mbar a 100bar
- Dati acquisibili: pressione e temperatura
- Memoria: capacità standard: 12 mesi con 1 misura ogni 15 minuti
- Precisione: < 0,25% FS



85DL

Electronic pressure transmitters in AISI 316 St. housing with datalogger. The stored data can be downloaded on a laptop or a pocket PC.

- Measuring span: from 100mbar up to 100bar
- Downloadable variables: pressure and temperature
- Memory: standard capacity: 12 months, with 15min sampling
- Accuracy: < 0,25% FS

18IM

Trasmettitori elettronici di livello a sommersione ideali per livelli di liquidi in pozzi, tine, laghi e serbatoi, con custodia Ø18 mm, in acciaio inox AISI 316.

- Campo di misura: da 100mbar a 100bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa e assoluta
- Uscita: 4-20mA (2 fili)
- Precisione: < 0.25% FS



18IM

Submersible electronic level transmitters suitable for measuring liquids level in wells, chests and tanks, with Ø18 mm, AISI 316 St. housing.

- Measuring span: from 100mbar up to 100bar
- Level: relative
- Pressure: relative and absolute
- Output: 4-20mA (2 wires)
- Accuracy: < 0.25% FS

27IM

Trasmettitori elettronici di livello a sommersione ideali per livelli di liquidi in pozzi, tine, laghi e serbatoi con custodia in acciaio inox AISI 316 o integralmente realizzati in Titanio.

- Campo di misura: da 100mbar a 100bar
- Livello: relativo
- Pressione: relativa e assoluta
- Uscita: 4-20mA (2 fili)
- Precisione: < 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



27IM

Submersible electronic level transmitters suitable for measuring liquids level in wells, chests and tanks with AISI 316 St. housing or with fully Titanium construction.


- Measuring span: from 100mbar up to 100bar
- Level: relative
- Pressure: relative and absolute
- Output: 4-20mA (2 wires)
- Accuracy: < 0.25% FS
- Certif./Approvals: EExia ATEX



PR3-27M

Trasmettitori elettronici di livello a gorgogliamento; il regolatore PR3 mantiene costante la portata d'aria di gorgogliamento nel serbatoio, il convertitore P/I modello 27M converte la contro-pressione in un segnale elettrico standard 4-20mA.

- Livello: relativo
- Uscita: 4-20mA (2 fili)
- Precisione: < 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



PR3-27M

Electronic level transmitters with bubbling principle; PR3 regulator keeps constant bubbling air flow to the tank, P/I converter model 27M converts the counterpressure in a standard 4-20mA electric signal.

- Level: relative
- Output: 4-20mA (2 wires)
- Accuracy: < 0.25% FS
- Certif./Approvals: EExia ATEX

Specifiche tecniche generali

General technical features

UPF01

Misuratore di portata ad ultrasuoni per liquidi puri o quasi puri. Anche per casi in cui le variabili quali spessore della tubazione e velocità acustica non siano reperibili, lo strumento permette la lettura del valore di portata in brevissimo tempo.

- Applicabilità: Ø est. tubo fino a 5000mm
- Torbidità dell'acqua: < 10000mg/l, senza bolle d'aria
- Frequenza misura: 50ms
- Precisione: < 1% / 1.5% / 2% Valore indicato



UPF01


Portable ultrasonic flowmeter for uniform liquids. For cases where pipe wall thickness and acoustic velocity specifications are unavailable, the flowmeter ensures that dependable flow readings can be obtained on the spot, speedily.

- Applicable: up to pipe Ø 5000mm
- Water turbidity: < 10000 mg/l, no air bubbles
- Measur. frequency: 50ms
- Accuracy: < 1% / 1.5% / 2% Indicated value

TS02

Trasmettitore di livello a tecnologia sonar. La propagazione di onde acustiche attraverso un tubo di guida, con sistema di calcolo della velocità di propagazione dell'onda, permette di raggiungere precisioni estremamente elevate anche in grandi serbatoi.


- Campi di misura: fino a 20m
- Uscita: segnale processato da CPU con software Valcom®, è disponibile in analogico 4÷20mA, in RS232 / RS485 o via GSM
- Precisione: 2mm
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



TS02

Level transmitter with sonar technology. Acoustic waves' propagation along a wave guide equipped with a reference system to calculate the wave's propagation speed, allows to reach extremely high accuracy even in tall tanks.

- Measuring span: up to 20m
- Output signal: processed by a CPU with Valcom® software, is available in 4-20mA, in RS232 / RS485 or via GSM
- Accuracy: 2mm
- Certific./Approvals: EExia ATEX



RMG

Trasmettitori SMART HART® di livello a tecnologia radar. Il livello dei liquidi viene misurato in seguito alla trasmissione di un impulso a basso livello energetico verso la superficie del liquido e alla ricezione dell'eco di ritorno.

- Campi di misura: fino a 20m
- Uscita: 4-20mA (2 fili) + protocollo HART®
- Precisione: 10mm
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



RMG


SMART HART® radar level transmitters. The level of liquids is measured by transmitting low energy radar pulses towards the liquid surface and receiving the radar echoes.

- Measuring span: up to 20m
- Output: 4-20mA (2 wires) + HART® protocol
- Accuracy: 10mm
- Certific./Approvals: EExia ATEX

PI97-27M

Trasmettitori elettronici di basse pressioni e depressioni, e convertitori P/I, per misure di aria e gas non aggressivi. Campi standard (3...15psi o 0,2...1bar) e campi variabili compresi tra 0...3mbar e 0...10bar (x 27M). Disponibili nelle versioni per montaggio su binario DIN o a pannello.

- Pressione: relativa e differenziale
- Uscita: 4-20mA (2 fili)
- Precisione: < 0.25% FS
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX (x 27M)



PI97-27M

Low pressure and vacuum electronic transmitters and P/I converters for the measuring of air or non-corrosive gases. Standard ranges (3...15psi or 0,2...1bar) and variable ranges from 0...3mbar up to 0...10bar (x 27M). Versions for DIN rail and wall mounting are available.

- Pressure: relative and differential
- Output: 4-20mA (2 wires)
- Accuracy: < 0.25% FS
- Certific./Approvals: EExia ATEX (x 27M)



Specifiche tecniche generali

General technical features

ASL400-TSU400

Interruttori di livello statici ASL400 senza parti in movimento, con uscita corrente o relè e custodia inox AISI 316. Barriere a sicurezza intrinseca TSU400 a 2 canali, con uscita open collector o relè e controllo di linea.

- Ripetibilità:
 - montaggio verticale < 3mm,
 - montaggio laterale < 1mm
- Disponibili in:
 - versione singola (1 sonda),
 - versione doppia (2 sonde)
 - e versione tripla (3 sonde)
- Pressione di lavoro
 - per attacco standard G1" M
 - pari a 100bar
- Certif./Approvaz.: EExia ATEX



ASL400-TSU400

Static level switches ASL400 without moving parts, with current or relay output and AISI 316 St. housing. Intrinsically safe barriers TSU400 (2 channels), with current or relay output and cable failure monitoring.

- Repeatability:
 - top mounting < 3mm,
 - side mounting < 1mm
- Available:
 - single version (1 antenna),
 - double version (2 antennas)
 - or triple version (3 antennas)
- Working pressure:
 - 100bar for process
 - standard connection G1" M
- Certific./Approvals: EExia ATEX



DSL10

Interruttori di livello statici senza parti in movimento con uscita a relè, progettati per il controllo di livello di tutti i tipi di materiali sia non conduttivi (cereali, zuccheri, plastica, minerali, ecc.) che conduttivi (vernici, detergenti, succhi, latte e derivati, schiume, acque in oli, ecc.), solidi e liquidi.

Alcune delle funzioni più caratteristiche:

- Indicare la presenza di materiale in un determinato punto
- Attivare ed interrompere le operazioni di riempimento
- Mantenere il prodotto tra 2 livelli fissi
- Attivazione / interruzione pompaggio
- Regolare il contenuto d'acqua nel prodotto (ad es. il contenuto d'acqua nella margarina)
- Controllare il livello in cisterne per oli (minerali ed organici)



DSL10

Static level switches without moving parts with relay output, designed for the level control in all kinds of materials, non conductive (plastic, grains, sugar, salt, minerals, etc.) as well as conductive (chemicals, detergents, paints, juices, milk & milk products, foams, water in oil, etc.), solids and liquids.


Some of the main purposes are:

- Indicate the presence of material at a fixed point
- To enable filling and stop filling
- To keep material within 2 fixed levels
- Pumping commands
- Keep water contents in product (such as water content in margarine)
- Control of level in oil tanks (mineral and organic)

85

Sensori elettronici di pressione piezoresistivi con segnale in uscita non amplificato, compensati singolarmente in temperatura.

- Campo di misura: da 100mbar a 400bar
- Livello e pressione: relativa
- Uscita: Raziometrica [mV]
- Precisione < 0.25% FS
- Velocità di risposta tipica: < 3msec



85

Electronic piezo-resistive pressure sensors, with not amplified output signal, temperature compensated.

- Measuring span: from 100mbar to 400bar
- Level and pressure: relative
- Output: Ratiometric [mV]
- Accuracy < 0.25% FS
- Response time (typical): < 3msec

SEP

La realizzazione di separatori di fluido e il relativo riempimento sono operazioni svolte internamente. I separatori possono essere finiti in AISI 316, leghe speciali o dorate al fine di permettere applicazioni su fluidi corrosivi dei trasmettitori di pressione differenziale T7D e T7K.



SEP

The manufacturing of seals and the relative filling are internal operations. Seals can be made in AISI 316 St., in special alloys or golden plated, in order to give series T7D and T7K differential pressure transmitters the best possible performance on corrosive fluids.

Specifiche tecniche generali**General technical features****TDR**

Ripetitori pneumatici di pressione di liquidi in sistemi chiusi o di livello di liquidi in recipienti aperti, costruiti in base al principio di equilibrio delle forze per tine e serbatoi.

- Campi di misura: da 0...1mH₂O a 0...10bar
- Segnale di uscita pneumatico in rapporto 1:1
- Precisione: < 1% FS

**TDR**

Pneumatic pressure repeaters of liquids in closed systems or level repeaters in open tanks, working on a force balance principle, for the level measuring in chests and tanks.

- Measuring span: from 0...1mH₂O up to 0...10bar*
- *Output signal is pneumatic with 1:1 ratio*
 - *Accuracy < 1% FS*

TLP

Trasmettitore pneumatico a bilanciamento di forze per la misura di livello in serbatoi aperti, tine o casse contenenti liquidi densi o molto viscosi, liquidi che possono polimerizzare, fanghiglie di cemento, ecc.

- Alimentazione: 1.5bar (22psi)
- Uscita: 0.2...1bar (3...15psi)
- Accuratezza: < 1% / 0.25% FS

**TLP**

Pneumatic transmitter force balanced principle, specifically designed for level measurement in open tanks or chests containing dense or viscous liquids, liquids which may polymerize, cement slurry, etc..

- *Supply: 1.5bar (22psi)*
- *Output: 0.2...1bar (3...15psi)*
- *Accuracy: < 1% / 0.25% FS*

PC13-15

Convertitori corrente/pressione per montaggio a retroquadro o racchiusi in custodia per installazione in campo.

- Ingresso: 4-20mA; 0-20mA; 1-5V; 1-10V; 0-10V;
- Uscita: 3...15psi (0,2...1bar); 2...20psi (0,14...1,4bar); 4...30psi (0,3...2bar); 15...3psi (1...0,2bar).
- Accuratezza: < 1% FS

**PC13-15**

Current to pressure converters for DIN rail mounting or enclosed in housing for local mounting.

- *Input: 4-20mA; 0-20mA; 1-5V; 1-10V; 0-10V;*
- *Output: 3...15psi (0,2...1bar); 2...20 psi (0,14...1,4bar); 4...30psi (0,3...2bar); 15...3psi (1...0,2bar).*
- *Accuracy: < 1% FS*

A2X

Indicatori di processo multifunzione a microprocessore con visualizzazione su singolo display (variabile di monitoraggio) o display doppio (ideale per monitoraggio di livello/volume in serbatoi).

- Dimensioni frontali: DIN 96x48mm
- Idoneo per l'acquisizione di segnali in mA e Vcc
- Completo di alimentatore per il trasmettitore
- Funzioni di Hold, Peak Hold e azzeramento della lettura

A2X

Microprocessor based multifunction process indicator. Indication on single display (main variable) or on double display (suitable for the monitoring of the variables level/volume in tanks).

- *Front dimensions: DIN 96x48mm*
- *Input mA and Vdc signals*
- *Complete with power supply for transmitter*
- *Hold, Peak Hold and Reset functions*

